

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr G-150327

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
**GREINPLAST G/KGP,
GREINPLAST GN**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Tynk na bazie spoiw organicznych, rozcieńczalny wodą, do stosowania na zewnątrz budynków
- Producent:
**Greinplast®
Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne 512B
POLSKA**
- System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
System 4
- Norma zharmonizowana:
EN 15824:2009 (PN-EN 15824:2010)

Jednostka notyfikowana:
Nie dotyczy
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
	GREINPLAST G/KGP	GREINPLAST GN	
Przepuszczalność pary wodnej, kategoria (grubość powłoki 3 mm)	V ₃	V ₃	4.2. EN 15824:2009
Absorpcja wody, kategoria	W ₃ (grubość tynku ok. 1,6mm)	W ₃ (grubość tynku ok. 1mm)	4.3. EN 15824:2009
Przyczepność do podłoża betonowego, (z farba gruntującą Greinplast F)	≥ 0,6 MPa	≥ 1,0 MPa	4.4 EN 15824:2009
Trwałość	NPD	NPD	4.5 EN 15824:2009
Współczynnik przewodzenia ciepła	NPD	NPD	4.6 EN 15824:2009
Klasa reakcji na ogień - przy zużyciu wyrobu <3,5 kg/m ² - przy zużyciu wyrobu ≥3,5 kg/m ²	C F	C F	4.7 EN 15824:2009
Substancje niebezpieczne	Patrz: Karta Charakterystyki	Patrz: Karta Charakterystyki	wg Rozporządzenia WE 1907/2006 (REACH)

Kopia niniejszej deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie www.greinplast.com

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Paweł Pogorzelec, Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego

GREINPLAST

mgr inż. Paweł Pogorzelec
Dział Badawczo-Rozwojowy
KIEROWNIK
Paweł Pogorzelec
Krasne, 27.03.2015r.

 **GREINPLAST**
Sp. z o.o.
36-007 KRASNE 512B
NIP 813-32-25-363, REGON 691552684