

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr SGT-170704

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GREINPLAST SGT
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
 - **Tynk gipsowy cienkowarstwowy (B2/20/2) do tynkowania ścian i sufitów wewnątrz budynków**
 - **Masa szpachlowa wykończeniowa (2B) do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych**
3. Producent:
Greinplast®
Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne 512B
POLSKA
4. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3 (ze względu na badania reakcji na ogień)
5. Norma zharmonizowana:
EN 13279-1:2008 (PN-EN 13279-1:2009)
EN 13963:2005+AC:2006 (PN-EN 13963:2008)

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Techniki Budowlanej (ITB) - NB 1488
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	EN 13279-1:2008, EN 13963:2005+AC:2006
Izolacyjność od dźwięków powietrznych [dB]	NPD	EN 13279-1:2008
Opór cieplny [m ² ·K/W]	NPD	EN 13279-1:2008
Wytrzymałość na zginanie (siła niszcząca)	≥ 220 N	EN 13963:2005+AC:2006

Kopia niniejszej deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie www.greinplast.pl

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Paweł Pogorzelec, Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego

GREINPLAST

mgr inż. Paweł Pogorzelec
Dział Badawczo-Rozwojowy
KIEROWNIK

Krasne, dnia 01.03.2018r.

 **GREINPLAST**
Sp. z o.o.
36-007 KRASNE 512B
NIP 813-32-25-363, REGON 691552684