

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr SW-161026

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GREINPLAST SW
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Tynk na bazie spoiw organicznych, rozcieńczalny wodą, do stosowania wewnątrz na ścianach, słupach i ścianach działowych
3. Producent:
Greinplast®
Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne 512B
POLSKA
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
System 3 (ze względu na badania reakcji na ogień)
5. Norma zharmonizowana:
EN 15824:2009 (PN-EN 15824:2010)

Jednostka notyfikowana:
Instytut Techniki Budowlanej (ITB) - NB 1488
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przyczepność do podłoża betonowego	≥ 1,5 MPa	4.4. EN 15824:2009
Współczynnik przewodzenia ciepła	NPD	4.6. EN 15824:2009
Reakcja na ogień	Klasa A1	4.7. EN 15824:2009
Substancje niebezpieczne	Patrz: Karta Charakterystyki	wg Rozporządzenia WE 1907/2006 (REACH)

Kopia niniejszej deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie www.greinplast.com

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Paweł Pogorzelec, Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego

GREINPLAST

mgr inż. Paweł Pogorzelec
Dział Badawczo-Rozwojowy
KIEROWNIK
Pawel Pogorzelec

 **GREINPLAST**
Sp. z o.o.
36-007 KRASNE 512B
NIP 813-32-25-363, REGON 691552684

Krasne, 28.10.2016r.