

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr SGP-221209

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GREINPLAST SGP
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Masa szpachlowa (4B) do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych
Tynk gipsowy (B2/20/2) do tynkowania ścian i sufitów wewnątrz budynków
3. Producent:
Greinplast®
Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne 512B
POLSKA
4. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3 – dla reakcji na ogień
System 4 – dla pozostałych zasadniczych charakterystyk
5. Norma zharmonizowana:
EN 13963:2005, EN 13963:2005/AC:2006 (PN-EN 13963:2008)
EN 13279-1:2008 (PN-EN 13279-1:2009)

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

nr 1487, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	EN 13963:2005, EN 13963:2005/AC:2006, EN 13279-1:2008
Wytrzymałość na zginanie	≥ 200 N (siła niszcząca)	EN 13963:2005, EN 13963:2005/AC:2006
Izolacyjność od dźwięków powietrznych	NPD	EN 13279-1:2008
Opór cieplny	NPD	EN 13279-1:2008

Kopia niniejszej deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie www.greinplast.pl

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Paweł Pogorzelec, Kierownik Pionu Jakości i Rozwoju



Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne
Krasne 512 B
NIP 813-32-25-363
REGON 691552684
tel. 17 77 13 501

Krasne, dnia 17.01.2023r., wydanie nr 01



Pion Jakości i Rozwoju
mgr inż. Paweł Pogorzelec
Główny technolog
Kierownik pionu