

| | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|
| KARTA CHARAKTERYSTYKI Uszczelniacz akrylowy do płyt G-K GREINPLAST EAG | Data wydania Data aktualizacji | 2013.08.01 2025.01.29 |
| | Wydanie | 4 |
| | Strona/stron | Strona 1 z 10 |

Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: GREINPLAST EAG
Inne nazwy: Uszczelniacz akrylowy do płyt G-K

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie: Masa uszczelniająco – wypełniająca do ścian i sufitów, do stosowania wewnątrz

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma/Dostawca: **GREINPLAST SP. z o.o.**
Krasne 512 B
36-007 KRASNE
Telefon/fax: **+ 48 17 77-13-500/+ 48 17 77-13-590**

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: msds@greinplast.pl
Tel. + 48 17 77-13-545 (czynny w godzinach 7⁰⁰ – 15⁰⁰)

1.4. Numer telefonu alarmowego 112 (telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne), Centrum Informacji Toksykologicznej w Krakowie 12 411 99 99.

Sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEŃ

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla zdrowia człowieka i dla środowiska.

2.2. Elementy oznakowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze

Nie ma.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Nie ma.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Nie ma.

Informacje uzupełniające

EUH208 - Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-onu, masa reakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazol-3-onu i 2-metylo-4-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH210 - Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

2.3. Inne zagrożenia

Mieszanina ta nie spełnia kryteriów PBT / vPvB.

| Składnik | |
|---|---|
| 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-onu (2634-33-5) | Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów PBT rozporządzenia REACH, załącznik XIII Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów vPvB rozporządzenia REACH, załącznik XIII |
| masa reakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazol-3-onu i 2-metylo-4-izotiazol-3-onu | Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów PBT rozporządzenia REACH, załącznik XIII Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów vPvB rozporządzenia REACH, załącznik XIII |

Mieszanina nie zawiera substancji włączonej(-ych) do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia REACH ze względu na właściwości zaburzające układ hormonalny lub nie jest zidentyfikowana jako zaburzająca układ hormonalny zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stężeniu równym lub większym niż 0,1 %.

Sekcja 3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.1. Substancje

Nie dotyczy.

3.2. Mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

| | | | |
|--|-----------------------------|-------|---|
| Index: 613-088-00-6 CAS: 2634-33-5 WE: 220-120-9 | 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on | <0,05 | Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Dam. 1, H318 |
|--|-----------------------------|-------|---|

| | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|
| KARTA CHARAKTERYSTYKI Uszczelniacz akrylowy do płyt G-K GREINPLAST EAG | Data wydania Data aktualizacji | 2013.08.01 2025.01.29 |
| | Wydanie | 4 |
| | Strona/stron | Strona 2 z 10 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------|---|
| | | | Acute Tox. 2, H330 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 2, H411 Specyficzne stężenie graniczne: Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0,05% |
| Index:613-167-00-5 CAS: 55965-84-9 | masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H -izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) ¹ | <0,0015 | Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 2, H310+H330 Skin Corr. 1C, H314 Skin Sens. 1A, H317 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 (M=100) Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) EUH071 Specyficzne stężenie graniczne: Eye Irrit. 2, H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Skin Sens. 1A, H317: C ≥ 0,0015 % Skin Irrit. 2, H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Skin Corr. 1C, H314: C ≥ 0,6 % Eye Dam. 1, H318: C ≥ 0,6 % |

Pełne brzmienie wszystkich klasyfikacji i zwrotów H podane jest w sekcji 16.

Sekcja 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc – środki ogólne:

W przypadku złego samopoczucia, należy zasięgnąć porady lekarza.

Pierwsza pomoc – środki po zainhalowaniu:

Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Przy problemach z oddychaniem: zasięgnąć porady lekarza pracownika służby zdrowia.

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą:

Płukać skórę dużą ilością wody. Jeśli podrażnienie utrzymuje się, udać się z poszkodowanym do lekarza.

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami:

Spłukać wodą. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Jeśli podrażnienie utrzymuje się, udać się z poszkodowanym do okulisty.

Pierwsza pomoc - środki po połknięciu:

Przepłukać usta wodą. W razie zasłabnięcia: zasięgnąć porady lekarza / pracownika służby zdrowia.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Brak dodatkowych informacji

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegółowe postępowanie z poszkodowanym

Leczenie objawowe.

Sekcja 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie:

Woda rozpylana. Suchy proszek. Piana. Dytlenek węgla.

Niewłaściwe:

Nie są znane.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Niebezpieczne produkty rozkładu termicznego:

Możliwość uwolnienia się toksycznych dymów

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Szczególny zakres działań ochronnych:

Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Samodzielny, izolujący aparat ochronny do oddychania. Kompletna odzież ochronna.

Sekcja 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1. Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| KARTA CHARAKTERYSTYKI | Data wydania Data aktualizacji | 2013.08.01 2025.01.29 |
| | Uszczelniacz akrylowy do płyt G-K GREINPLAST EAG | Wydanie Strona/stron |

Procedury awaryjne:

Przewietrzyć strefę rozlewu.

Wyposażenie ochronne:

Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Celem uzyskania dodatkowych informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narażenia/Środki ochrony indywidualnej"

6.2. Środki ostrożności w zakresie środowiska

Unikać uwolnienia do środowiska.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Metody usuwania skażenia

Rozsypany materiał zebrać do zamkniętych pojemników. Płukać zanieczyszczone powierzchnie wodą. Po pracy z produktem oczyścić ubranie i sprzęt.

Inne informacje

Usuwać materiały lub pozostałości stałe w upoważnionym zakładzie.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Celem uzyskania dodatkowych informacji, patrz sekcja 13.

| Sekcja 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy. Nosić indywidualne środki ochrony.

Zalecenia dotyczące higieny

Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Umyć ręce po każdym kontakcie z produktem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Warunki przechowywania

Przechowywać w temperaturze pokojowej. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Poza użyciem, przechowywane pojemniki powinny zostać zamknięte.

Maksymalny okres przechowywania

1 rok

Materiały pakunkowe

Tworzywo syntetyczne

7.3. Szczególne zastosowania końcowe

Brak dodatkowych informacji.

| Sekcja 8. KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Brak dodatkowych informacji.

8.2. Kontrola narażenia

Kontrola narażenia w miejscu pracy:

Zastosować odpowiednią wentylację ogólną w pomieszczeniu i miejscową przy stanowisku pracy. Nie wdychać par. Zapewnić prysznic i stanowisko do płukania oczu.

Indywidualne środki ochrony:

- Ochrona oczu

Okulary ochronne (EN 166)

- Ochrona skóry

Odzież ochronna (EN 14605 lub EN 13034)

- Ochrona dróg oddechowych:

W przypadku niewystarczającej wentylacji, nosić odpowiedni aparat oddechowy

- Ochrona rąk

Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi (EN 374)

Higiena przemysłowa:

Obowiązują przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy. Po zakończeniu pracy zdjąć zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz. Po pracy umyć dokładnie całe ciało. Nie jeść, nie pić, nie palić podczas pracy.

Kontrola narażenia środowiska:

Unikać uwolnienia do środowiska

| Sekcja 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan skupienia:

Stały

Barwa:

Zmienny

| | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|
| KARTA CHARAKTERYSTYKI Uszczelniacz akrylowy do płyt G-K GREINPLAST EAG | Data wydania Data aktualizacji | 2013.08.01 2025.01.29 |
| | Wydanie | 4 |
| | Strona/stron | Strona 4 z 10 |

| | |
|--|-------------------|
| Wygląd | Lepka ciecz |
| Zapach: | Charakterystyczny |
| Próg zapachu: | Niedostępny |
| Wartość pH: | Niedostępny |
| Temperatura topnienia: | Niedostępny |
| Temperatura wrzenia: | Niedostępny |
| Temperatura krzepnięcia: | Niedostępny |
| Temperatura samozapłonu: | Niedostępny |
| Temperatura zapłonu | Niedostępny |
| Temperatura rozkładu | Niedostępny |
| Granica wybuchowości | Nie dotyczy |
| Dolna granica wybuchowości (DGW) | Nie dotyczy |
| Górna granica wybuchowości (UGW) | Nie dotyczy |
| Łatwopalność | Nie dotyczy |
| Lepkość, kinematyczna | Niedostępny |
| Rozpuszczalność | Niedostępny |
| Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Kow) | Niedostępny |
| Prężność par: | Niedostępny |
| Gęstość: | 1,71 kg/l (20°C) |
| Gęstość względna: | Niedostępny |
| Gęstość względna pary w temp. 20 °C | Nie dotyczy |
| Wielkość cząstki: | Niedostępny |

9.2. Inne informacje

Zawartość LZO (VOC): 0%

Sekcja 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1. Reaktywność

Produkt nie reaguje w normalnych warunkach użytkowania, przechowywania i transportu.

10.2. Stabilność chemiczna

Stabilny w warunkach normalnych.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Brak znanych niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach użycia

10.4. Warunki, których należy unikać

Żadne w zalecanych warunkach przechowywania i użytkowania (patrz sekcja 7)

10.5. Materiały niezgodne

Brak dodatkowych informacji.

10.6. Niebezpieczne produkt rozkładu

Żaden niebezpieczny produkt rozkładu nie powinien powstać w normalnych warunkach magazynowania i użytkowania.

Sekcja 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

a) Toksyczność ostra: Nie sklasyfikowany

| | |
|--|--|
| 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-onu (2634-33-5) | |
| LD50 doustnie, szczur | 490 mg/kg masy ciała (Equivalent or similar to OECD 401, Szczur, Samiec / samica, Wartość doświadczalna, Doustnie, 14 dni) |
| LD50 skóra, szczur | > 2000 mg/kg masy ciała (OECD 402: Acute Dermal Toxicity, 24 g, Szczur, Samiec / samica, Wartość doświadczalna, Skóra, 14 dni) |

| | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|
| KARTA CHARAKTERYSTYKI Uszczelniacz akrylowy do płyt G-K GREINPLAST EAG | Data wydania Data aktualizacji | 2013.08.01 2025.01.29 |
| | Wydanie | 4 |
| | Strona/stron | Strona 5 z 10 |

| | |
|--|---|
| masa reakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazol-3-onu i 2-metylo-4-izotiazol-3-onu (55965-84-9) | |
| LD50 doustnie, szczur | 66 mg/kg masy ciała (OECD 401: Acute Oral Toxicity, Szczur, Samiec / samica, Wartość doświadczalna, Calculated by reference to active substance, Doustnie, 14 dni) |
| LD50 doustnie | 59 mg/kg masy ciała |
| LD50 skóra, szczur | > 141 mg/kg masy ciała (OECD 402: Acute Dermal Toxicity, 24 g, Szczur, Samiec / samica, Wartość doświadczalna, Dermal, 14 dni) |
| LD50 skóra | > 75 mg/kg masy ciała |
| LC50 inhalacja, szczur | 0,17 mg/l air (OECD 403: Acute Inhalation Toxicity, 4 g, Szczur, Samiec / samica, Wartość doświadczalna Calculated by reference to active substance, Wdychanie (aerazol), 14 dni) |

b) Działanie żrące/drażniące na skórę: Nie sklasyfikowany

| | |
|--|--------------------------------------|
| 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (2634-33-5) | |
| pH | Brak dostępnych danych w literaturze |
| masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) (55965-84-9) | |
| pH | Brak dostępnych danych w literaturze |

c) Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: Nie sklasyfikowany

| | |
|--|--------------------------------------|
| 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (2634-33-5) | |
| pH | Brak dostępnych danych w literaturze |
| masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) (55965-84-9) | |
| pH | Brak dostępnych danych w literaturze |

d) Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: Nie sklasyfikowany

e) Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: Nie sklasyfikowany

f) Rakotwórczość: Nie sklasyfikowany

g) Szkodliwe działanie na rozrodczość: Nie sklasyfikowany

h) Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe: Nie sklasyfikowany

i) Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane: Nie sklasyfikowany

j) Zagrożenie spowodowane aspiracją: Nie sklasyfikowany

| | |
|--|--------------------------------|
| 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (2634-33-5) | |
| Lepkość kinematyczna | Nie dotyczy (substancja stała) |
| masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) (55965-84-9) | |
| Lepkość kinematyczna | Nie dotyczy (substancja stała) |

Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia:

Wdychanie: Wdychanie par może powodować lekkie podrażnienia dróg oddechowych, błon śluzowych nosa i jamy ustnej.

Kontakt z oczami: Może powodować lekkie podrażnienie, zaczerwienienie.

Kontakt ze skórą: Skażenie skóry dużą ilością może spowodować podrażnienie, zaczerwienienie, swędzenie.

Połykanie: Przy spożyciu dużych ilości może wystąpić mdłość, wymioty i biegunka.

11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Brak dodatkowych informacji.

Sekcja 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

| | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|
| KARTA CHARAKTERYSTYKI Uszczelniacz akrylowy do płyt G-K GREINPLAST EAG | Data wydania Data aktualizacji | 2013.08.01 2025.01.29 |
| | Wydanie | 4 |
| | Strona/stron | Strona 6 z 10 |

12.1. Toksyczność

Toksyczność wodna składników mieszaniny wymienionych w sekcji 3

Ekologia - ogólnie

Produkt ten nie jest uważany za toksyczny dla organizmów wodnych i nie powoduje długotrwałych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym.

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, krótkotrwałe (ostre)

Nie sklasyfikowany

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, długotrwałe (przewlekłe)

Nie sklasyfikowany

Nie ulega szybkiej degradacji

| | |
|--|--|
| 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-onu (2634-33-5) | |
| LC50 - Ryby | 2,18 mg/l (OECD 203: Fish, Acute Toxicity Test, 96 g, Oncorhynchus mykiss, Static system, Wartość doświadczalna, Lethal) |
| EC50 - Skorupiaki | 2,91 mg/l (OECD 202: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test, 48 g, Daphnia magna, Static system, Wartość doświadczalna, Lethal) |
| EC50 72h - Algi | 0,15 mg/l (OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test, Pseudokirchneriella subcapitata, Wartość doświadczalna, Growth rate) |
| masa reakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazol-3-onu i 2-metylo-4-izotiazol-3-onu (55965-84-9) | |
| LC50 - Ryby | 0.19 mg/l |
| EC50 - Skorupiaki | 0,007 mg/l (48 g, Acartia tonsa, Woda morska, Wartość doświadczalna, GLP) |
| EC50 – Inne organizmy wodne | 0.126 mg/l rozwielitka |
| EC50 – Inne organizmy wodne | 0.003 mg/l |

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

| | |
|--|-------------------------|
| 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-onu (2634-33-5) | |
| Trwałość i zdolność do rozkładu | Nie ulega biodegradacji |
| masa reakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazol-3-onu i 2-metylo-4-izotiazol-3-onu (55965-84-9) | |
| Trwałość i zdolność do rozkładu | Nie ulega biodegradacji |

12.3. Zdolność do bioakumulacji

| | |
|--|---|
| 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-onu (2634-33-5) | |
| BCF - Ryby | 6,62 (BCFBAF v3.01, 56 dni, Cyprinus carpio, Calculated value, Fresh weight) |
| Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow) | 1,3 (Wartość doświadczalna) |
| Zdolność do bioakumulacji | Niski potencjał do bioakumulacji (Log Kow < 4) |
| masa reakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazol-3-onu i 2-metylo-4-izotiazol-3-onu (55965-84-9) | |
| BCF - Ryby | 41 – 54 (OECD 305: Bioconcentration: Flow-Through Fish Test, 28 day(s), Lepomis macrochirus, Flow-through system, Fresh water, Wartość doświadczalna, Fresh weight) |
| Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow) | 0,75 (Wartość doświadczalna, OECD 107: Partition Coefficient (n-octanol/water): Shake Flask Method, 24 °C) |
| Zdolność do bioakumulacji | Niski potencjał do bioakumulacji (BCF < 500). |

12.4. Mobilność w glebie

| | |
|--|---|
| 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-onu (2634-33-5) | |
| Znormalizowany współczynnik adsorpcji węgla organicznego (Log Koc) | 0,97 (log Koc, OECD 121: Estimation of the Adsorption Coefficient (Koc) on Soil and on Sewage Sludge using High Performance Liquid Chromatography (HPLC), Wartość doświadczalna, GLP) |
| Napięcie powierzchniowe | 72,6 mN/m (20 °C, 0.1 %, EU Method A.5: Surface tension) |
| Ekologia - gleba | Wysoki potencjał mobilności w glebie. |
| masa reakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazol-3-onu i 2-metylo-4-izotiazol-3-onu (55965-84-9) | |
| Znormalizowany współczynnik adsorpcji węgla organicznego (Log Koc) | 0,81 – 1 (log Koc, Wartość obliczona) |
| Ekologia - gleba | Wysoka mobilność w glebie. |

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

| |
|--|
| GREINPLAST EAG |
| Mieszanina ta nie spełnia kryteriów PBT / vPvB |

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| KARTA CHARAKTERYSTYKI | Data wydania Data aktualizacji | 2013.08.01 2025.01.29 |
| | Uszczelniacz akrylowy do płyt G-K GREINPLAST EAG | Wydanie Strona/stron |

| | |
|---|---|
| 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-onu (2634-33-5) | Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów PBT rozporządzenia REACH, załącznik XIII Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów vPvB rozporządzenia REACH, załącznik XIII |
| masa reakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazol-3-onu i 2-metylo-4-izotiazol-3-onu | Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów PBT rozporządzenia REACH, załącznik XIII Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów vPvB rozporządzenia REACH, załącznik XIII |

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Brak dodatkowych informacji

12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Brak dodatkowych informacji

Sekcja 13. POPSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Przepisy lokalne (odpady)

Odpady nie niebezpieczne.

Metody unieszkodliwiania odpadów

Usunąć zawartość/pojemnik zgodnie z zaleceniami upoważnionego centrum sortowania i zbiórki odpadów

Zalecenia dotyczące usuwania wód ściekowych

Nie odprowadzać do kanalizacji ani do środowiska.

Ekologia - odpady

Unikać uwolnienia do środowiska.

od europejskiego katalogu odpadów (LoW)

08 04 10 - Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych

Sekcja 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna w świetle przepisów transportowych

| Informacje dotyczące przepisów prawnych | 14.1. Numer UN (numer ONZ) | 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN | 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie | 14.4 Grupa opakowaniowa | 14.5. Zagrożenia dla środowiska |
|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------|
| ADR/RID/ADN | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | nie |
| IMDG | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | nie |
| ICAO | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | nie |

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Transport drogowy

Nieuregulowany

Transport morski

Nieuregulowany

Transport lotniczy

Nieuregulowany

Transport śródlądowy

Nieuregulowany

Transport kolejowy

Nieuregulowany

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy.

Sekcja 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Załącznik XVII do rozporządzenia REACH (warunki ograniczeń)

| Lista ograniczeń (REACH, załącznik XVII) | | |
|--|--|---|
| Kod referencyjny | Dotyczy | Wpisać tytuł lub opis |
| 3(b) | masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H- | Substancje lub mieszaniny, które odpowiadają kryteriom jednej z poniższych klas lub kategorii zagrożenia określonych w załączniku I rozporządzenia (WE) nr 1272/2008: Klasy |

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami (Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878).

| | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|
| KARTA CHARAKTERYSTYKI | Data wydania Data aktualizacji | 2013.08.01 2025.01.29 |
| Uszczelniacz akrylowy do płyt G-K GREINPLAST EAG | Wydanie | 4 |
| | Strona/stron | Strona 8 z 10 |

| | | |
|------|---|--|
| | izotiazol-3-onu (3:1) | zagrozenia 3.1–3.6, klasa 3.7 – działanie szkodliwe na funkcje rozrodcze i płodność lub na rozwój, klasa 3.8 – działanie inne niż narkotyczne, klasy 3.9 i 3.10 |
| 3(c) | masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) | Substancje lub mieszaniny, które odpowiadają kryteriom jednej z poniższych klas lub kategorii zagrożenia określonych w załączniku I rozporządzenia (WE) nr 1272/2008: Klasa zagrożenia 4.1 |

Załącznik XIV REACH (Lista zezwoleń)

Nie zawiera substancji wymienionej w załączniku XIV do rozporządzenia REACH (Lista zezwoleń)

Lista kandydacka REACH (SVHC)

Nie zawiera substancji wymienionych na liście kandydackiej REACH

Rozporządzenie PIC (UE 649/2012, zgoda po uprzednim poinformowaniu)

Nie zawiera substancji wymienionych na liście PIC (rozporządzenie UE 649/2012 w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów)

Rozporządzenie w sprawie POP (UE 2019/1021, Trwałe Zanieczyszczenia Organiczne)

Nie zawiera substancji wymienionych na liście POP (Rozporządzenie UE 2019/1021 w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych)

Rozporządzenie w sprawie zubożenia warstwy ozonowej (UE 1005/2009)

Nie zawiera substancji wymienionych w wykazie niszczenia ozonu (rozporządzenie UE 1005/2009 w sprawie substancji niszczących warstwę ozową)

Dyrektywa VOC (2004/42/CE, Lotne Związki Organiczne)

Zawartość LZO < 1 % (<16.15 g/l)

Rozporządzenie w sprawie prekursorów materiałów wybuchowych (UE 2019/1148)

Zawiera substancje wymienione na liście prekursorów materiałów wybuchowych (rozporządzenie UE 2019/1148 w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych)

Rozporządzenie w sprawie prekursorów narkotyków (WE 273/2004)

Nie zawiera żadnej substancji wymienionej(-ych) na liście prekursorów narkotyków (Rozporządzenie WE 273/2004 w sprawie wytwarzania i wprowadzania do obrotu niektórych substancji wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania środków odurzających i substancji psychotropowych)

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dla produktu nie została dokonana ocena bezpieczeństwa chemicznego

Sekcja 16. INNE INFORMACJE

| Skróty i akronimy: | |
|--------------------|---|
| AND | Europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi |
| ADR | Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych |
| ATE | Oszacowana toksyczność ostra |
| BCF | Współczynnik biokoncentracji BCF |
| BLV | Wartość ograniczenia ilościowego |
| BOD | Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT) |
| COD | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) |
| DMEL | Pochodny poziom powodujący minimalne zmiany |
| DNEL | Pochodny poziom niepowodujący zmian |
| Numer WE | Numer Wspólnoty Europejskiej |
| EC50 | Średnie stężenie skuteczne |
| EN | Norma europejska |
| IARC | Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem |
| IATA | Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych |
| IMDG | Międzynarodowy transport morski towarów niebezpiecznych |
| LC50 | Stężenie substancji powodujące śmierć 50% populacji organizmów testowych |
| LD50 | Dawka powodująca śmierć 50% populacji organizmów |

| | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|
| KARTA CHARAKTERYSTYKI Uszczelniacz akrylowy do płyt G-K GREINPLAST EAG | Data wydania Data aktualizacji | 2013.08.01 2025.01.29 |
| | Wydanie | 4 |
| | Strona/stron | Strona 9 z 10 |

| | |
|-----------|--|
| | testowych |
| LOAEL | Najniższy poziom, przy którym obserwuje się szkodliwe zmiany |
| NOAEC | Stężenie, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian |
| NOAEL | Poziom dawkowania, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian |
| NOEC | Najwyższe stężenie, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian |
| OECD | Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju |
| OEL | Dopuszczalna wartość narażenia zawodowego |
| PBT | Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna |
| PNEC | Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku |
| RID | Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych |
| SDS | Karta Charakterystyki |
| STP | Oczyszczalnia ścieków |
| ThOD | Teoretyczne Zapotrzebowanie na Tlen (TZT) |
| TLM | Środkowy limit tolerancji |
| LZO | Lotne związki organiczne |
| Numer CAS | Numer CAS |
| N.O.S | Nieokreślone w inny sposób |
| VPvB | Bardzo trwałe i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji |
| ED | Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego |

| | |
|----------------------------------|---|
| Pełne brzmienie zwrotów H i EUH: | |
| Acute Tox. 2 (inhalation) | Toksyczność ostra (przy wdychaniu), kategoria zagrożenia 2. |
| Acute Tox. 2 (dermal) | Toksyczność ostra (po naniesieniu na skórę), kategoria zagrożenia 2 |
| Acute Tox. 3 (oral) | Toksyczność ostra (po połknięciu), kategoria zagrożenia 3. |
| Acute Tox. 4 (oral) | Toksyczność ostra (po połknięciu), kategoria zagrożenia 4. |
| Aquatic Acute 1 | Niebezpieczne dla środowiska wodnego - zagrożenie ostre, kategoria 1 |
| Aquatic Chronic 1 | Niebezpieczne dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłe, kategoria 1 |
| EUH208 | Zawiera 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Może powodować reakcję alergiczną. |
| EUH210 | Karta charakterystyki dostępna na żądanie |
| Eye Dam. 1 | Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 1. |
| Eye Irrit. 2 | Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2 |
| H301 | Działa toksycznie po połknięciu |
| H302 | Działa szkodliwie po połknięciu |
| H310 | Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą. |
| H314 | Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. |
| H315 | Działa drażniąco na skórę |
| H317 | Może powodować reakcję alergiczną skóry |
| H318 | Powoduje poważne uszkodzenie oczu. |
| H319 | Działa drażniąco na oczy |
| H330 | Wdychanie grozi śmiercią |
| H400 | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne |
| H410 | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. |
| Skin Corr. 1C | Działanie drażniące na skórę kategoria zagrożenia 1, Sub-kategoria 1C. |

| | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|
| KARTA CHARAKTERYSTYKI Uszczelniacz akrylowy do płyt G-K GREINPLAST EAG | Data wydania Data aktualizacji | 2013.08.01 2025.01.29 |
| | Wydanie | 4 |
| | Strona/stron | Strona 10 z 10 |

| | |
|---------------|--|
| Skin Irrit. 2 | Działanie drażniące na skórę kategoria zagrożenia 2. |
| Skin Sens. 1 | Działanie uczulające na skórę kategoria zagrożenia 1. |
| Skin Sens. 1A | Działanie uczulające na skórę kategoria zagrożenia 1A. |

Szkolenia:

Przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik powinien zapoznać się z zasadami BHP odnośnie obchodzenia się z chemikaliami, a w szczególności odbyć odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zmiany wprowadzone w karcie w stosunku do poprzedniej wersji: Sekcja: 2-16.

Informacje podane w Karcie Charakterystyki opierają się na aktualnym stanie wiedzy i doświadczenia na dzień publikacji. Nie stanowią one gwarancji właściwości produktu, ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za określenie przydatności produktu do określonego celu. Produkt powinien być transportowany, magazynowany i stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, dobrymi praktykami higieny pracy oraz zaleceniami zawartymi w dostarczonej dla niego Karcie Charakterystyki.

Zmiany wprowadzone w karcie w stosunku do poprzedniej wersji: sekcja: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.