

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr SGP-221209

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GREINPLAST SGP
 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Masa szpachlowa (4B) do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych
Tynk gipsowy (B2/20/2) do tynkowania ścian i sufitów wewnątrz budynków
 3. Producent:
Greinplast®
Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne 512B
POLSKA
 4. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3 – dla reakcji na ogień
System 4 – dla pozostałych zasadniczych charakterystyk
 5. Norma zharmonizowana:
EN 13963:2005, EN 13963:2005/AC:2006
EN 13279-1:2008
- Jednostka lub jednostki notyfikowane:
nr 1487, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	EN 13963:2005, EN 13963:2005/AC:2006, EN 13279-1:2008
Wytrzymałość na zginanie	≥ 200 N (siła niszcząca)	EN 13963:2005, EN 13963:2005/AC:2006
Izolacyjność od dźwięków powietrznych	NPD	EN 13279-1:2008
Opór cieplny	NPD	EN 13279-1:2008

Kopia niniejszej deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie www.greinplast.pl

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
Paweł Pogorzalec, Kierownik Pionu Jakości i Rozwoju



mgr inż. Paweł Pogorzalec
Kierownik pionu

Krasne, dnia 04.03.2026r