

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr SGS-180208

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GREINPLAST SGS
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Tynk gipsowy cienkowarstwowy (B2/20/2) do tynkowania ścian i sufitów wewnątrz budynków
3. Producent:
Greinplast®
Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne 512B
POLSKA
4. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
5. Norma zharmonizowana:
EN 13279-1:2008

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Nie dotyczy

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	EN 13279-1:2008
Izolacyjność od dźwięków powietrznych [dB]	NPD	EN 13279-1:2008
Opór cieplny [m ² ·K/W]	NPD	EN 13279-1:2008

Kopia niniejszej deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie www.greinplast.pl

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Paweł Pogorzelec, Kierownik Pionu Jakości i Rozwoju

 
Pion Jakości i Rozwoju
mgr inż. Paweł Pogorzelec
Główny technolog
Kierownik Pionu

Krasne, dnia 04.03.2026r