

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr KZB-190311

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GREINPLAST KZB
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP), do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, na ścianach, stropach, słupach i ścianach działowych
3. Producent:
**Greinplast®
Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne 512B
POLSKA**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
5. Norma zharmonizowana:
EN 998-1:2016

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Nie dotyczy

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	NPD	EN 998-1:2016
Absorpcja wody	W _c 2	
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej	$\mu \leq 20$	
Przyczepność	$\geq 0,6 \text{ N/mm}^2 - \text{FP:B}$	
Współczynnik przewodzenia ciepła/gęstość	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,45 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}, P=50\%$ (wartość tabelaryczna wg EN 1745:2012, tablica A.12)	
Trwałość (odporność na zamrażanie –odmrażanie)*	$\leq 3 \%$ - ubytek masy $\leq 3 \%$ - spadek wytrzymałości na ściskanie	
Substancje niebezpieczne	NPD	

* na podstawie normy PN-85/B-04500

Kopia niniejszej deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie www.greinplast.pl

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Paweł Pogorzalec, Kierownik Pionu Jakości i Rozwoju



mgr inż. Paweł Pogorzalec
Kierownik Pionu Jakości i Rozwoju

Krasne, dnia 24.02.2020r.