

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr T-190118

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GREINPLAST T
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Zaprawa tynkarska jednowarstwowa (OC), do stosowania na zewnątrz na ścianach, stropach i słupach
3. Producent:
Greinplast®
Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne 512B
POLSKA
4. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
5. Norma zharmonizowana:
EN 998-1:2016

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Nie dotyczy
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
	GREINPLAST TB GREINPLAST TK	
Reakcja na ogień	A1	EN 998-1:2016
Absorpcja wody	W _{c2}	
Przepuszczalność wody po wymaganych cyklach sezonowania	≤ 1 ml/cm ² po 48 h	
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej	μ ≤ 15	
Przyczepność po wymaganych cyklach sezonowania	≥ 0,5 N/mm ² – FP:B	
Współczynnik przewodzenia ciepła/gęstość (wartość tabelaryczna) *	λ _{10,dry, mat} ≤ 0,61 W/(m·K), P=50%	
Trwałość (odporność na zamrażanie –odmrażanie)	- przepuszczalność wody po wymaganych cyklach sezonowania ≤ 1 ml/cm ² po 48 h, - przyczepność po wymaganych cyklach sezonowania ≥ 0,5 N/mm ² – FP:B	
Substancje niebezpieczne	NPD	

* na podstawie normy EN 1745:2012, tablica A.12

Kopia niniejszej deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie www.greinplast.pl

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
Paweł Pogorzalec, Kierownik Pionu Jakości i Rozwoju



Krasne, dnia 03.03.2026r