

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

## nr MSX-190218

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**GREINPLAST MSX**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Tynk zewnętrzny na spoiwach organicznych do stosowania na ścianach zewnętrznych, sufitach i słupach.**
3. Producent:  
**Greinplast®  
Greinplast Sp. z o.o.  
36-007 Krasne 512B  
POLSKA**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 3**
5. Norma zharmonizowana:  
**EN 15824:2017**

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

**nr 1487, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przepuszczalność pary wodnej	V <sub>2</sub>	EN 15824:2017
Absorpcja wody	W <sub>3</sub>	
Przyczepność	≥ 1,2 MPa	
Trwałość	NPD	
Współczynnik przewodzenia ciepła	NPD	
Reakcja na ogień	E	
Substancje niebezpieczne	NPD	

Kopia niniejszej deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie [www.greinplast.pl](http://www.greinplast.pl)

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

**Paweł Pogorzalec, Kierownik Pionu Jakości i Rozwoju**

 Pion Jakości i Rozwoju  
mgr inż. Paweł Pogorzalec  
Główny inżynier  
Kierownik pionu

Krasne, dnia 01.04.2026r