

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr SLP-250717

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GREINPLAST SLP
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
 - **Tynk wewnętrzny na spoiwach organicznych, do stosowania na ścianach wewnętrznych, sufitach, słupach i ścianach działowych.**
 - **Masa szpachlowa (3A) do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych.**
3. Producent:
Greinplast®
Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne 512B
POLSKA
4. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3
5. Norma zharmonizowana:
EN 15824:2017
EN 13963:2005, EN 13963:2005/AC:2006

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
nr 1487, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

6. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przyczepność	≥ 0,3 MPa	EN 15824:2017
Współczynnik przewodzenia ciepła	NPD	EN 15824:2017
Reakcja na ogień	E	EN 15824:2017 EN 13963:2005, EN 13963:2005/AC:2006
Substancje niebezpieczne	NPD	EN 15824:2017
Wytrzymałość na zginanie	≥ 115 N (siła niszcząca)	EN 13963:2005, EN 13963:2005/AC:2006

Kopia niniejszej deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie www.greinplast.pl

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Paweł Pogorzalec, Kierownik Pionu Jakości i Rozwoju


Pion Jakości i Rozwoju
mgr inż. **Paweł Pogorzalec**
Główny technolog
Kierownik pionu

Krasne, dnia 01.04.2026r