

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr ESF-190823

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GREINPLAST ESF
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Uszczelniacz do elementów fasad do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych, typ F-INT-EXT
Uszczelniacz do złączy w pomieszczeniach sanitarnych, typ S
3. Producent:
Greinplast ®
Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne 512B
POLSKA
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3 – dla reakcji na ogień
System 3 – dla pozostałych zasadniczych charakterystyk
5. Norma zharmonizowana:
EN 15651-1:2012
EN 15651-3:2012
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
GINGER CEBTP, nr 0074
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 15651-1:2012
Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia	NPD	
Wodoszczelność i gazoszczelność:		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
Utrata objętości	≤ 20 %	
Właściwości mechaniczne (tj. wydłużenie): - przy stałym wydłużeniu po działaniu wody *	Spełnia	
Właściwości mechaniczne (tj. moduł poprzeczny): - dla uszczelniaczy niestrukturalnych o niskim module sprężystości stosowanych do spoinowania w zimnym klimacie (-30°C)	NPD	
Właściwości mechaniczne (tj. stałe wydłużenie): - dla uszczelniaczy niestrukturalnych stosowanych do spoinowania w zimnym klimacie (-30°C)	NPD	
Trwałość	Spełnia	

* Kondycjonowanie: Metoda A; Podłoże: szklane, bez gruntu

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 15651-3:2012
Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia	NPD	
Wodoszczelność i gazoszczelność:		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
Utrata objętości	≤ 20 %	
Właściwości mechaniczne (tj. wydłużenie): - przy stałym wydłużeniu po działaniu wody *	Spełnia	
Przyrost mikrobiologiczny	0	
Trwałość	Spełnia	

* Kondycjonowanie: Metoda A; Podłoże: szklane, bez gruntu

Kopia niniejszej deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie www.greinplast.pl

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Paweł Pogorzalec, Kierownik Pionu Jakości i Rozwoju


 Pion Jakości i Rozwoju
 mgr inż. Paweł Pogorzalec
 Główny technolog
 Kierownik pionu

Krasne, dnia 02.04.2026r