

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr EAF-150615

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GREINPLAST EAF
F-EXT-INT
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Uszczelniacz do elementów fasad do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych
3. Producent:
Greinplast®
Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne 512B
POLSKA
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3 – dla reakcji na ogień
System 3 – dla pozostałych zasadniczych charakterystyk
5. Norma zharmonizowana:
EN 15651-1:2012
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
GINGER CEBTP, nr 0074
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 15651-1:2012
Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia	NPD	
Wodoszczelność i gazoszczelność:		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
Utrata objętości	≤ 30 %	
Właściwości mechaniczne (tj. wydłużenie): - po zanurzeniu w wodzie (23°C) *	≥ 25%	
Właściwości mechaniczne (tj. moduł poprzeczny): - dla uszczelniaczy niestrukturalnych o niskim module sprężystości stosowanych do spoinowania w zimnym klimacie (-30°C)	NPD	
Właściwości mechaniczne (tj. stałe wydłużenie): - dla uszczelniaczy niestrukturalnych stosowanych do spoinowania w zimnym klimacie (-30°C)	NPD	
Trwałość	Spełnia	

* Kondycjonowanie: Metoda A; Podłoże: Aluminium, Beton

Kopia niniejszej deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie www.greinplast.pl

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Paweł Pogorzalec, Kierownik Pionu Jakości i Rozwoju

 Pion Jakości i Rozwoju
mgr inż. Paweł Pogorzalec
Główny Inżynier
Kierownik pionu

Krasne, dnia 03.06.2026r

Oznakowania CE

	 0074
Greinplast Sp. z o.o., 36-007 Krasne 512 B, POLSKA	
DWU nr EAF-150615 GREINPLAST EAF F-EXT-INT EN 15651-1:2012 Uszczelniacz do elementów fasad do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych	
Reakcja na ogień	Klasa E
Wodoszczelność i gazoszczelność:	
Odporność na spływanie	≤ 3 mm
Utrata objętości	≤ 30 %
Właściwości mechaniczne (tj. wydłużenie): - po zanurzeniu w wodzie (23°C)	≥ 25%